

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Nom du réseau de distribution : **TOUET DE L'ESCARENE**
 Gestionnaire du réseau : **MAIRIE DE TOUET-DE-L'ESCARENE**
 Exploitation du réseau : **MAIRIE DE TOUET-DE-L'ESCARENE**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : SCE DU TUNNEL DE BRAUS Procédure de protection en cours
 Captage : SOURCE LA BARMASSA Procédure de protection non engagée
 Station de production : STATION CL TOUET DE L'ESCARENE

Qualité de l'eau distribuée en 2018

| BACTERIOLOGIE (n/100 ml) | NITRATES (mg/l) | DURETE (°F) |
|--|---|--|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l) | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté. Eau calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % | Nombre de prélèvements : 5 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 1 mg/L Valeur moyenne : 0,9 mg/L | Nombre de prélèvements : 2 Valeur moyenne : 26,5 °F Valeur minimale atteinte : 25,9 °F Valeur maximale atteinte : 27,1 °F |

| PESTICIDES (µg/l) | ARSENIC (µg/L) | FLUOR (mg/l) |
|--|---|---|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). | Elément dont la présence naturelle est liée aux caractéristiques hydrogéologiques du secteur. La teneur ne doit pas excéder 10 microgrammes par litre (10 µg/l). | Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| N.M. | Nombre de prélèvements : 9 Nombre de non conformité : 2 Pourcentage de conformité : 77,8 % Valeur moyenne : 3 µg/L Valeur maximale atteinte : 16 µg/L | N.M. |

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.
Eau présentant des teneurs en arsenic supérieures à la limite de qualité (77,8 % de conformité).

Edité le

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr



Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire.



Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide.



Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.